



**DECLARATION DE PERFORMANCES
PVC 08**



Nom du fabricant : GAUTHIER S.A.S
Les Fangeas
43370 Solignac sur Loire
FRANCE

Déclare que les produits définis ci-dessous :

**Porte d'entrée système SHUCO CORONA CT 70
Produits commercialisés sous le nom TypiQ avec seuil PMR en profilés PVC**

Sont conformes à la norme :

EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons

Applications :

Zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours.

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système d'évaluation 3

Les tests-types initiaux ont été réalisés par l'organisme suivant :

CSTB (N° de notification : 0679)

Performances déclarées :

Voir tableau page suivante

Validation :

Nom : RAYNAUD Yannick

Fonction : Responsable Qualité

Le : 03/02/2022

Signature :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Y. Raynaud", with a large, stylized flourish above it.

PERFORMANCES DECLAREES EN 14351-1+ A2 : 2016
Tableau 2 (bloc portes) et annexe ZA.1

N°	Article	Caractéristiques essentielles	Performances niveaux et / ou classes mandatés	Document contenant l'information
1	4.2	Résistance au vent (pression)	Classe technique de conformité : V*2	Rapport essai CSTB N°BV13-829 (cascading)
2	4.2	Résistance au vent (flèche)	Classe technique de conformité : A	Rapport essai CSTB N°BV13-829 (cascading)
3	4.5	Etanchéité à l'eau (Méthode A : Non protégé)	NA	
4	4.5	Etanchéité à l'eau (Méthode B : protégé)	Classe technique de conformité : E*6B	Rapport essai CSTB N°BV13-829 (cascading)
5	4.6	Substances dangereuses	NPD	
6	4.7	Résistance aux chocs	NA	
7	4.8	Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Valeur seuil de 60 s sous 350 N	MACO N°228 6036771-1-8
8	4.9	Hauteur et largeur	Hors tout L = 2.403 m H = 2.253 m	Rapport essai CSTB N°BV13-828 (cascading)
9	4.10	Aptitude au déblocage	NA	
10	4.11	Performances acoustiques	NPD	
11	4.12	Performances thermiques	NPD	
12	4.13	Propriétés de rayonnement (facteur solaire)	NPD	
13	4.13	Propriétés de rayonnement (transmission lumineuse)	NPD	
14	4.14	Perméabilité à l'air	Classe technique de conformité : A*3	Rapport essai CSTB N°BV13-829 (cascading)
15	4.16	Force de manœuvre	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
16	4.17	Résistance mécanique	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
17	4.18	Ventilation	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
18	4.19	Résistance aux balles	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
19	4.20.1	Résistance à l'explosion (tube à onde de choc)	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
20	4.20.2	Résistance à l'explosion (essai en plein air)	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
21	4.21	Résistance à l'ouverture / fermeture répétées	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
22	4.22	Comportement entre climats différents	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	
23	4.23	Résistance à l'effraction	Non couverte par EN 14351-1+ A2 : 2016	

NPD : Pas de performance déterminée
NA : Non Applicable